



Kerafix® Flexting Junta intumescente de gráfite

El KERAFIX® FLEXTING es una junta intumescente de gráfite con una capacidad de expansión muy buena **empezando su reacción de expansión a partir de una temperatura de 200° C.**

El KERAFIX® FLEXTING no contiene fibras y expande en las tres dimensiones en caso de fuego.

Bajo acción del calor de las llamas, el KERAFIX® FLEXTING se expande más de 15 veces el espesor inicial. La humedad o el contacto con el agua no afecta sus características de expansión.



👁️ Aplicaciones

El KERAFIX® FLEXTING se utiliza principalmente como junta de estanqueidad contraincendios en puertas cortafuego metálicas.

👁️ Características generales y técnicas

El KERAFIX® FLEXTING presenta las características siguientes :

- muy flexible, no se rompe o agrieta al doblarlo
- se expande a partir de 200°C de temperatura
- presión de expansión aproximadamente 0,5 N/mm²
- expande más de 15 veces el espesor inicial, formando una espuma estable, microporosa, capaz de llenar todos espacios libres.
- Espesor KERAFIX® FLEXTING : desde 0,8 mm a 2,5 mm
- Ancho de los rollos o piezas : desde 5 mm hasta 340 mm
- Densidad : 1,25 gr/m³
- Color negro

👁️ Abanico de productos

El KERAFIX® FLEXTING se suministra con autoadhesivo en rollos de 25 m.l.

Cara vista de color bajo pedido para espesores de hasta 2 mm. Se suministra también con distintos tipos de remate para la cara vista (consultarnos)

👁️ Puesta en obra

Las bandas de KERAFIX® FLEXTING se pegan al sitio adecuado mediante el autoadhesivo. Siempre quitar el polvo y la grasa.

👁️ Almacenamiento/Seguridad/Higiene

Las placas y piezas se almacenan en sitio fresco y seco. Higiene de trabajo usual.

No desprende fibras o polvo.

