



## JUNTA LP DS Junta intumescente y acústica

La JUNTA LP DS es una junta intumescente cortafuego y acústica. La junta se compone de una tira intumescente de silicato sódico protegida

por una vaina de PVC coloreado y provista de dos labios de goma elastómerica. Colocado adecuadamente en el canto del elemento cortafuego/acústico la junta LP DS actua como junta acústica en situación normal. En caso de incendio, bajo acción del calor del fuego, el silicato sódico se hincha con presión realizando la estanquidad perfecta de las franquicias.

De esta forma, además de su capacidad de enfriamiento, impide el paso de humos calientes, gases y llamas.



### 👁 Aplicaciones

La JUNTA LP DS se utiliza principalmente en puertas que desarrollan una función acústica en su uso diario mientras sea capaz de actuar como puerta cortafuego en situación de incendio. Permite además impedir el paso de corriente de aire o la entrada de polvo e insectos.

### 👁 Características generales y técnicas

El material intumescente está compuesto en base a silicato sódico.

La funda de PVC protege el silicato cálcico de las agresiones del medio ambiente. A la vez le proporciona una duración de vida elevada y le da un acabado visual perfectamente conseguido.

#### **VENTAJAS :**

- la JUNTA LP DS sirve para la protección contra la penetración de humos y fuego en puertas acústicas/cortafuego
- no sufre desgaste incluso después de **1.000.000 de ciclos de cierre/apertura**
- la goma no dificulta el cierre o la apertura de la puerta.
- incluso en caso en los que se debe mecanizar la junta (colocación de pernios por ejemplo) el labio doble garantiza conservar un labio intacto para mantener la capacidad acústica de la junta LP DS

### 👁 Aislamiento acústico

Utilizado en conjunto con el perfil de cierre automático IS8010, la junta LP DS ha conseguido resultados de aislamiento acústico muy buenos.

Productos probados en ensayos acústicos y cortafuegos en España. Información disponible bajo consulta.

## 👁 Abanico de productos




Colores standardes : blanco, negro, rojo, gris, marrón claro u oscuro, ...

Ancho : 10, 15, 20, 25 mm

Espesor : 4 mm sin goma / 8 mm con goma

Largos standardes : 1.000 y 2.100 mm. Otros largos bajo consulta.

Se suministra con auto-adhesivo (ref.A/A)



## 👁 Puesta en obra

Con fin aprovechar al máximo la presión de expansión de la JUNTA LP DS se aconseja colocarla en el canto de la hoja o en el galce del marco. Realizar una regata para enrasar la funda. Dejar la goma sobresaliente.

El soporte tiene que ser limpio, sin polvo, grasa o cualquier otra imprimación.

## 👁 Envase

Las tiras se entregan en cajas de cartón

## 👁 Almacenamiento/Seguridad/Higiene

En sitio seco y ventilado. Higiene de trabajo usual.

**LP1504DS  
con  
IS8010**

