JUNTA LX Tiras intumescentes

Las tiras LX son constituidas de silicato sódico reforzado con una malla de fibra de vidrio. Se aconseja proteger el producto con una vaina o forrado cuando se utiliza en sitios donde queda a la vista. Con el calor de un incendio la JUNTA LX se incha de mínimo 5 veces su espesor inicial pasando de 2 mm de grueso a 10 mm o más, con una pressión de expansión importante.

Aplicaciones

La junta LX se utiliza en varias aplicaciones como elemento que permite aumentar los grados de resistencia al fuego en puertas cortafuegos, protección de junquillos para puertas EI vidrieras.

Características generales y técnicas

La JUNTA LX ofrece las características siguientes :

- temperatura de expansión : a partir de 100ºC
- Cooling effect : bajo acción del calor se evapora su contenido de agua (hasta 40% del peso) restando calor a los elementos en contacto por simple efecto de evacuación de calorias
- color blanco
- espesor ± 2 mm
- tamaño de placas 2.100x1.100 mm
- altura de expansión ❾ 5 veces espesor inicial
- las tiras pueden servirse con auto-adhesivo (Ref. A/A)

Envase

Las tiras se entregan en cajas de cartón reforzada para impedir su deformación.

Almacenamiento/Seguridad/Higiene

Es muy importante almacenar las tiras de la JUNTA LX en sitios secos, frescos y ventilados. Proteger la JUNTA LX de la humedad : conservarlo en su embalaje de origen cerrado.
El producto se deforma facilmente, el calor favorece su maleabilidad :

- **siempre mantener las tiras en la caja sobre une superficie plana y horizontal. Cuando se puede sacarlas de la caja y almacenarlas de canto y acuñadas si no se utilizan de inmediato**

Higiene de trabajo usual. Ventilar los locales. No inhalar el polvo. Uso de guantes de trabajo y mascara aconsejados.