



MASILLA LORIENT masilla cortafuego flexible e intumescente

La masilla intumescente y cortafuego LORIENT es una masilla en base acrílica con muy buena capacidad de expansión..

La masilla LORIENT se utiliza en situaciones muy diversas como : unión entre paneles sandwich, unión entre premarco y marco de puertas, ...

👁 Características generales y técnicas

- queda flexible una vez el curado terminado
- color blanco
- densidad 1,55
- temperatura de aplicación +5°C a +30°C
- tiempo abierto 30 a 45 min.
- velocidad de curado 3mm/24 h.
- resistencia al fuego más de 2 horas (según BS476)



👁 Aplicaciones

La masilla cortafuego LORIENT se utiliza para llenar holguras entre :

- rejilla cortafuego y obra o soporte
- premarco y marco en puertas EI de madera
- uniones entre paneles sandwich EI
- ...

👁 Puesta en obra

- las superficies deben ser limpias : quitar el polvo y la grasa
- el grado de resistencia al fuego determina la cantidad de masilla y la manera de ponerla en obra. CONSULTARNOS.

👁 Envase

La masilla cortafuego LORIENT se suministra en cajas de 25 cartuchos de 310 ml o cajas de 10 salchichones de 600ml. Podemos servir las pistolas.

👁 Almacenamiento/Seguridad/Higiene

Almacenar en sitio fresco y seco con temperaturas entre +5°C y +30°C.
Caducidad : 12 meses en el cartucho sin abrir. Higiene de trabajo usual.
Limpiar las herramientas con agua.