



## TABLEROS HALSPAN PRIMA tableros aglomerado

Los tableros de aglomerado HALSPAN PRIMA son perfectos para el montaje sencillo de puertas cortafuegos y acústicas o puertas reuniendo las dos características. Son certificados como tal en Inglaterra y representan la mejor oportunidad para fabricar puertas ya certificadas para este mercado. Se fabrican en la Unión Europea bajo las más severas normas de control.

### Características generales y técnicas

#### Composición

– fibras de pino	85%
– resina – U/F	8%
– contenido humedad	6% (salida de fábrica)
– otros sólidos	1%

#### Características físicas

– alisado de superficie	granulado 80
– emisión de formaldeide	E1
– densidad	630 kg/m <sup>3</sup> ⇐10%

#### Tolerancia de dimensiones

– espesor	⇐ 0,2 mm
– largo	⇐ 5 mm
– ancho	⇐ 5 mm
– escuadra	⇐ 2 mm

### Aplicaciones

Los tableros HALSPAN PRIMA se utilizan para fabricación de puertas :

- cortafuego : RF30 con el espesor de 44 mm y RF60 con el espesor 54 mm
- cortafuego y acústicas : consultarnos para grado de aislamiento y juntas

### Puesta en obra

Información completa de ensayos y metodos de construcción disponible bajo pedido.

### Envase y marcado

Los tableros HALSPAN PRIMA se suministran paletizados sobre trailer.

Los tableros del tipo PRIMA 44 mm son de color amarillo y llevan la marca imprimida en el canto de los tableros.

Los tableros del tipo PRIMA 54 mm son coloreado en azul y llevan la marca imprimida en el canto de los tableros.

Los tableros del tipo OPTIMA 44 y 54 mm son de color natural y llevan la marca imprimida en el canto de los tableros.

### Almacenamiento/Seguridad/Higiene

Almacenar en sitio protegido y ventilado. Proteger de la lluvia. Higiene de trabajo usual.



### Halspan Limited

Muirhouses, Bo'ness, Edinburgh EH51 9SS UK  
Tel: +44 (0) 1506 827538 Fax: +44 (0) 1506 825996  
E-mail: doors@halspan.com

